



Déclaration de performance de poêle encastrable FR

Regulation No. 305/2011
DOP-Green 150 2589

1. Code d'identification unique du produit	Poêle à Pellets
2. Désignation	Green 150 série
3. Usage prévu du produit par rapport à l'homologation actuel	Poêle à bois domestique à combustion solide sans échangeur eau
4. Raison sociale et adresse du fabricant	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Raison sociale et adresse du revendeur	Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. Système d'évaluation et de vérification selon AVPC	System 3
7. Laboratoire approbant	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2589-EN

8. Performances déclarées

Homologué selon les normes	EN 14785:2006 Charge nominale	EN 14785:2006 Charge faible
Émissions	CO 0,006%/73 mg/m ³ _n Nox 181 mg/m ³ _n Particules fines 15 mg/m ³ _n Particules fines (NS3058/3059) ---g/kg OGC (CEN/TS 15883) 4 mgC/m ³ _n ved 13% O ₂ Consommation énergétique 66 W/h	CO 0,023%/288 mg/m ³ _n Nox 184 mg/m ³ _n Particules fines 18 mg/m ³ _n Particules fines (NS3058/3059) ---g/kg OGC (CEN/TS 15883) 18 mgC/m ³ _n ved 13% O ₂ Consommation énergétique 44 W/h

9. Sécurité incendie

Réaction au feu	A1
Test de sécurité incendie pendant l'utilisation (Risque de chute de combustible)	Conforme
Distance des matériaux inflammables L'arrière côté	Distances minimales 60
Distance des matériaux inflammables à côté du poêle	90
Distance des matériaux inflammables la vitre latérale	---
Distances des meubles - avant	770

10. Sécurité

Résistance mécanique (support poids du tubage/cheminée)	Pas testé (NPD)
Sécurité électrique	Conforme
Température de surface	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme

11. Performance thermique

Puissance nominale	3,6-7,3 kW
Rendement	η 96%-94%
Température des fumées par puissance nominale	T 55°C-87°C
Puissance hydraulique	Irrelevant (NPD)
Pression hydraulique maximale	Irrelevant (NPD)

Les performances du produit identifié dans les paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées dans le paragraphe 8.

Signé pour le fabricant et en son nom par 05-01-2023


Heta A/s
 JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG
 TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616
 Martin Bach

Au cas de changements des valeurs susmentionnés dans cette déclaration des performances devient invalide.
 Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk