



## Förklaring på kaminens prestanda SE

 Reglering No. 305/2011  
 DOP-Green 150 2589

1. Produkttyp	Pellets-kamin
2. Varunamn	Green 150 serie
3. Användningsområde för spisinsatsen i överrens-kommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med träpellets utan vatten
4. Producentens kontaktuppgifter	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Ev. Namn, kontakt och adress på säljare	Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System för att styra ugnen prestanda	System 3
7. Godkännande Institut	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2589-EN

## 8. Spisinsatsens prestanda

Harmoniserad standard	EN 14785:2006 Nominell belastning	EN 14785:2006 Låg belastning		
Utsläpp	CO	0,006%/73 mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	CO	0,023%/288 mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>
	Nox	181 mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	Nox	184 mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>
	Damm	15 mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>	Damm	18 mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub>
	Damm (NS3058/3059)	---g/kg	Damm (NS3058/3059)	--- g/kg
	OGC (CEN/TS 15883)	4 mgC/m <sup>3</sup> <sub>n</sub> ved 13% O <sub>2</sub>	OGC (CEN/TS 15883)	18 mgC/m <sup>3</sup> <sub>n</sub> ved 13% O <sub>2</sub>
	Energiförbrukning	66 W/h	Energiförbrukning	44 W/h

## Brandsäkerhet

Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)	Godkänd
Avstånd till brännbart material: Bakom kamin	Minimum avstånd i mm 60
Avstånd till brännbart material till sida	90
Avstånd till golvet från underkant lucka	---
Möbleringsavstånd	770

## Säkerhet

Mekaniskt motstånd (till bärande av skorsten)	Ej testat (NPD)
Elektrisk säkerhet	Överensstämmer
Yttemperatur	Överensstämmer
Rengöringsvänlig	Överensstämmer

## Termisk prestanda

Nominell effekt	3,6-7,3 kW
Rum värmeeffekt	3,6-7,3 kW
Verkningsgrad	$\eta$ 96%-94%
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	T 55°C-87°C
Värmeeffekt till vatten	Ej relevant (NPD)
Maximalt drifts- vattentryck	Ej relevant (NPD)

## 9.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8. Denna deklaration är utärdad enligt producentens produktansvar.

Underskrift av tillverkaren 05-01-2023

  
**Heta A/s**  
 JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG  
 TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616  
 Martin Bach

Med förbehåll för ändringar av överstående resultat i denna prestanda deklaration, bliver deklaration av kaminens prestanda ogiltig.  
 Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk