



## Förklaring på kaminens prestanda SE

Reglering No. 305/2011  
DOP-Scan-Line 500 serien-2354-2018-SE

1. Produkttyp	Braskamin
2. Varunamn	Scan-Line 500, 510, 520, 520B, 550, 551, 560S, 560B, 590, Turin Classic, Turin Modern, Napoli, 10-20-30, Tour 10-20-30, 40-50
3. Användningsområde för spisinsatsen i överrens-kommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fastbänsle utan vatten
4. Producentens kontaktuppgifter	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Ev. Namn, kontakt och adress på säljare	Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System för att styra ugnen prestanda	System 3
7. Godkännande Institut	Technologisk Institut, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235 Rapport nr. 300-ELAB-2354-EN

### 8. Spisinsatsens prestanda

Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004
Utsläpp	CO 0,0394% / 493 mg/Nm <sup>3</sup> Nox 90 mg/Nm <sup>3</sup> Damm 22 mg/Nm <sup>3</sup> Damm (NS3058/3059) OGC (CEN/TS 15883) 51 mgC/Nm <sup>3</sup> - 13% O <sub>2</sub>

### Brandsäkerhet

Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)	Godkänd
Avstånd till brännbart material: Bakom kamin Avstånd till brännbart material till sida Möbleringsavstånd	Minimum avstånd i mm 150 350 1000

### Säkerhet

Mekaniskt motstånd (till bärande av skorsten)	Ej testat (NPD)
Elektrisk säkerhet	Ej relevant
Yttemperatur	Godkänt
Rengöringsvänlig	Ej specificerat

### Termisk prestanda

Nominell effekt	6,1 kW
Rum värmeeffekt	6,1 kW
Verkningsgrad	$\eta$ 83%
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	T 246°C
Värmeeffekt till vatten	Ej relevant
Maximalt drifts- vattentryck	Ej relevant

### 9.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8. Denna deklaration är utärdad enligt producentens produktansvar.

Underskrift av tillverkaren

04.12.2018

**Heta A/s**  
JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG  
TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616  
Martin Bach