



Förklaring på kaminens prestanda SE

Reglering No. 305/201
DOP-Scan-Line 800-1447 Rev. 4-2017

1. Produkttyp	Braskamin
2. Varunamn	Scan-Line 800, 810, 820, 830, 840, 850, 80, 80XL 800M serie
3. Användningsområde för spisinsatsen i överrenskommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fastbänsle utan vatten
4. Producentens kontaktadress	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Ev. Namn, kontakt och adress på säljare	Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System för att styra ugnens prestanda	System 3
7. Godkännande Institut	Teknologisk Institut, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235

8. Kaminens prestanda

Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004
Utsläpp	CO 0,05% / 650 mg/Nm ³ Nox 82 mg/Nm ³ Damm 30 mg/Nm ³ Damm (NS3058/3059) 2.61 g/kg OGC (CEN/TS 15883) 51 mgC/Nm ³ ved 13% O ₂

Brandsäkerhet

Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)	Godkänd
Avstånd till brännbart material Bakom kamin Avstånd till brännbart material till sida Avstånd till golvet från underkant lucka Möbleringsavstånd	Minimum avstånd i mm 125 300 (340 för M-serien) --- 900

Säkerhet

Mekaniskt motstånd (till bärande av skorsten)	Ej testat (NPD)
Elektrisk säkerhet	Ej relevant
Yttemperatur	Godkänt
Rengöringsvänlig	Ej specificerat

Termisk prestanda

Nominell effekt	6 kW
Rum värmeeffekt	6 kW
Verkningsgrad	η 81%
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	T 272°C
Värmeeffekt till vatten	Ej relevant
Maximalt drifts- vattentryck	Ej relevant

9.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8. Denna deklaration är utärdad enligt producentens produktansvar.

Underskrift av tillverkaren 10.10.2017

Heta A/S
JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG
TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616
Martin Bach

Med förbehåll för ändringar av överstående resultat i denna prestanda deklaration, bliver deklaration av kaminens prestanda ogiltig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk