



Förklaring på kaminens prestanda SE

Reglering No. 305/201
DOP-Scan-Line 800-1660-2012

1. Produkttyp	Braskamin
2. Varunamn	Scan-Line 800, 800M serien med Sidoljus
3. Användningsområde för spisinsatsen i överrenskommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fastbänsle utan vatten
4. Producentens kontaktadress	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Ev. Namn, kontakt och adress på säljare	Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System för att styra ugnens prestanda	System 3
7. Godkännande Institut	Teknologisk Institut, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235

8. Kaminens prestanda

Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004
Utsläpp	CO 0,066% / 824 mg/Nm ³ Nox 101 mg/Nm ³ Damm 8 mg/Nm ³ Damm (NS3058/3059) 3,16 g/kg OGC (CEN/TS 15883) 50 mgC/Nm ³ ved 13% O ₂

Brandsäkerhet

Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)	Godkänd
Avstånd till brännbart material Bakom kamin Avstånd till brännbart material till sida Avstånd till golvet från underkant lucka Möbleringsavstånd	Minimum avstånd i mm 130 450 (490 för M-serien) --- 850

Säkerhet

Mekaniskt motstånd (till bärande av skorsten)	Ej testat (NPD)
Elektrisk säkerhet	Ej relevant
Yttemperatur	Godkänt
Rengöringsvänlig	Ej specificerat

Termisk prestanda

Nominell effekt	6 kW
Rum värmeeffekt	6 kW
Verkningsgrad	η 80%
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	T 277°C
Värmeeffekt till vatten	Ej relevant
Maximalt drifts- vattentryck	Ej relevant

9.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8. Denna deklaration är utäddad enligt producentens produktansvar.

Underskrift av tillverkaren

18.08.2016

Heta A/s
JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG
TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616
Martin Bach

Med förbehåll för ändringar av överstående resultat i denna prestanda deklaration, bliver deklaration av kaminens prestanda ogiltig.

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk