



Leistungserklärung DE

EU-Bauproduktenverordnung No. 305/2011
DOP-Vista 2527-2020

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Kennzeichnungcode des Produktes | Heizkassette |
| 2. Typenbezeichnung | Vista |
| 3. Verwendungszweck | Einzelraumfeuerungsanlagen für feste brennstoffe ohne Warmwasserbereitung |
| 4. Hersteller | Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk |
| 5. Bevollmächtigter | Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk |
| 6. Systembewertung | System 3 |
| 7. Notifizierende Stelle | Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2527-EN |

8. Leistungserklärung

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----|--------------------------------|-----|----------------------|-------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| Harmonisierte Standard | EN 13229:2001/A2:2004 | | | | | | | | | | |
| Emission | <table> <tr> <td>CO</td> <td>0,07% / 798 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Nox</td> <td>87mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Staub</td> <td>12 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Staub (NS3058/3059)</td> <td>1,58 g/kg</td> </tr> <tr> <td>OGC (CEN/TS 15883)</td> <td>54 mgC/Nm³</td> </tr> </table> | CO | 0,07% / 798 mg/Nm ³ | Nox | 87mg/Nm ³ | Staub | 12 mg/Nm ³ | Staub (NS3058/3059) | 1,58 g/kg | OGC (CEN/TS 15883) | 54 mgC/Nm ³ |
| CO | 0,07% / 798 mg/Nm ³ | | | | | | | | | | |
| Nox | 87mg/Nm ³ | | | | | | | | | | |
| Staub | 12 mg/Nm ³ | | | | | | | | | | |
| Staub (NS3058/3059) | 1,58 g/kg | | | | | | | | | | |
| OGC (CEN/TS 15883) | 54 mgC/Nm ³ | | | | | | | | | | |

9. Brandsicherheit

| | |
|---|---|
| Brandverhalten | A1 |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff | Erfüllt |
| Abstand zu brennbaren Material: Hinten Seite Front | Mindestabstände in mm Siehe Sicherheitsabstände im anleitung auf seite 19 Siehe Sicherheitsabstände im anleitung auf seite 19 1100 |

10. Sicherheit

| | |
|--|--------------------|
| Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) | NPD |
| Elektrische Sicherheit | Keine angabe (NPD) |
| Oberflächentempertur | Erfüllt |
| Reingbarkeit | Keine angabe (NPD) |

11. Wärmeleistung

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Nennwärmeleistung | 7,4 kW |
| Wirkungsgrad | η 81% |
| Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung | T 267°C |
| Wasserwärmeleistung | NPD |
| Maximaler Wasser-Betriebsdruck | Keine angabe (NPD) |

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

02.01.2023

Heta A/s

JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG

TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616

Bei jeglicher Veränderung am Baumuster verliert diese Leistungserklärung ihre Gültigkeit.

Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk