



Förklaring på kaminens prestanda SE

Reglering No. 305/201
DOP-Inspire 40-40H 1858-2016

1. Produkttyp	Braskamin
2. Varunamn	Inspire 40-40H
3. Användningsområde för spisinsatsen i överrenskommelse till gällande godkännande	Uppvärmning med fastbänsle utan vatten
4. Producentens kontaktadress	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Ev. Namn, kontakt och adress på säljare	Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System för att styra ugnens prestanda	System 3
7. Godkännande Institut	Teknologisk Institut, DK-8000 Aarhus. Notified body No. 1235. Rapport nr. 300-ELAB-1858-EN-Rev. 1.

8. Kaminens prestanda

Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004										
Utsläpp	<table> <tr> <td>CO</td> <td>0,08% / 1049 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Nox</td> <td>90 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Damm</td> <td>27 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Damm (NS3058/3059)</td> <td>2.86 g/kg</td> </tr> <tr> <td>OGC (CEN/TS 15883)</td> <td>112 mgC/Nm³ ved 13% O₂</td> </tr> </table>	CO	0,08% / 1049 mg/Nm ³	Nox	90 mg/Nm ³	Damm	27 mg/Nm ³	Damm (NS3058/3059)	2.86 g/kg	OGC (CEN/TS 15883)	112 mgC/Nm ³ ved 13% O ₂
CO	0,08% / 1049 mg/Nm ³										
Nox	90 mg/Nm ³										
Damm	27 mg/Nm ³										
Damm (NS3058/3059)	2.86 g/kg										
OGC (CEN/TS 15883)	112 mgC/Nm ³ ved 13% O ₂										

Brandsäkerhet

Reaktion på brand	A1										
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eldning av ved (trä)	Godkänd										
Avstånd till brännbart material Bakom kamin Avstånd till brännbart material till sida Avstånd till golvet från underkant lucka Möbleringsavstånd	<table> <tr> <td>Minimum avstånd i mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>120/190</td> <td></td> </tr> <tr> <td>340/400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>170</td> <td></td> </tr> <tr> <td>900</td> <td></td> </tr> </table>	Minimum avstånd i mm		120/190		340/400		170		900	
Minimum avstånd i mm											
120/190											
340/400											
170											
900											

Säkerhet

Mekaniskt motstånd (till bärande av skorsten)	Ej testat (NPD)
Elektrisk säkerhet	Ej relevant (NPD)
Yttemperatur	Godkänt
Rengöringsvänlig	Ej specificerat (NPD)

Termisk prestanda

Nominell effekt	4 kW
Rum värmeeffekt	4 kW
Verkningsgrad	η 81%
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	T 263°C
Värmeeffekt till vatten	Ej relevant (NPD)
Maximalt drifts- vattentryck	Ej relevant (NPD)

9.

Utförandet av produkten är angivet i punkt 1 och 2 i överrenskommelse med den deklarerade prestanda i punkt 8. Denna deklARATION är utärdad enligt producentens produktansvar.

Underskift av tillverkaren

05.12.2022


Heta A/S
 JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG
 TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616
 Martin Bach

Med förbehåll för ändringar av överstående resultat i denna prestanda deklARATION, bliver deklARATION av kaminens prestanda ogiltig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk