


|   |   |
|---|---|
| Modell  | Heta Scan-Line 40   |
| Mått mm   | <br>A: 199<br>B: 530<br>C: 921/1436<br>D: 450<br>H: 1610 |
| Från golv till toppavgång mm                                | 1059  |
| Energiklass   | <b>A<sup>+</sup></b>  |
| Färg  | Svart/Grå   |
| Nominell kW   | 6,1   |
| Effekt kW   | 3-12  |
| Uppvärmning yta m <sup>2</sup>                              | 30-130  |
| Rökstos dm mm   | 150   |
| V1kt kg   | 470   |
| Vedmängd vid inlägg kg                                      | 1,25  |
| Invändigt mått brännkammare. Bredd mm                       | 340   |
| Min. skorstenstryck mbar                                    | 0,11  |
| Avstånd till brännbart material                             |   |
| Sida kamin mm   | 350   |
| Bak kamin mm  | 150   |
| Uppställning 45 gr i hörn                                   | 350   |
| Möbleringsavstånd mm  | 1000  |
| CO <sub>2</sub> % / mg / Nm <sup>3</sup> 13% O <sub>2</sub> | 0,04 / 493  |
| Verkningsgrad %   | 83  |
| Stoffmätning NS3058 g/kg torrstoff                          |   |
| Stoffmätning mg/Nm <sup>2</sup> 13% O <sub>2</sub>          | 22  |
| Rökgasflöde g/sek   | 4,7   |
| Rökgastemperatur gr C                                       | 246   |
| NO <sub>x</sub> mg / Nm <sup>2</sup> 13% O <sub>2</sub>     | 90  |
| Godkännande   | EN 13240<br>NS 3059<br>15a-BVG<br>AEA   |