


Model	Heta Scan-Line Green 200 / Scan-Line Green 200 sten top.
mm	 A:105 B: 547 / 560 C: 300/440 D: 580 H: 1088
Från golv till toppavgång mm	1076
Energiklass	<b>A+</b>
Färg	Svart / grå
Vikt kg	165 / 172
Avstånd till brännbart material	
Sida kamin mm	150
Bak kamin mm	70
Uppställning 45 gr i hörn	70
Möbleringsavstånd mm	700
Pellettank kg.	21
Pelletsförbrukning kg/timme	0,6-2,1
Pellettyp / starlek mm	6-8
Uppvärmning yta m <sup>2</sup>	35-180
Effekt kW	2,4-9
Rökstos dm mm	80
Min. skorstenstryck mbar	0,04
Elektrisk anslutning	230V AC 50Hz
<b>Nominell belastning</b>	
Medel CO (mg / Nm <sup>3</sup> ) %	0,017
Medel CO (13% O <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	213
NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	111
Dammätning mg/M <sup>3</sup> n	18
Rökgastemperatur gr C	146
Nominell ydelse kW	9
Rökgasflöde g/sek	7,7
Verkningsgrad %	91
Energiförbrukning W	68
<b>Låg belastning</b>	
Medel CO utsäpp mg / Nm <sup>3</sup>	0,025
Medel CO (13% O <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	313
Genomsnittlig rökgastemperatur C <sup>o</sup>	56
Effekt kW	2,4
Verkningsgrad %	97
Energiförbrukning W	35
Godkännande	EN 14785 15a-BVG