


Model	Heta Scan-Line Greenfire 2 (Green 100)
mm	 A: B: 479,5 C: 179 D: 538 H: 914
Energieeffizienzklasse	<b>A<sup>+</sup></b>
Farbe des Ofens	schwarz
Gewicht kg	121
Abstand zu brennbarem Material mm	
Seitlich dem Ofens mm	75
Hinter dem Ofens mm	40
Installation 45° in einer Ecke	40
Abstand zu Möbeln mm	600
Pellet-tank kg.	18
Pellet-Verbrauch kg/h	0,4-1,40
Pellet-Typ /Größe in mm	6-8
Erwärmung m <sup>2</sup>	20-130
Leistung kW	1,7-5,7
Rauchabzug Ø mm	80
Min. Schornsteinabzug mbar	0,11
Stromanschluss	230V AC 50Hz
<b>Nennlast</b>	
Mittelwert CO (mg / Nm <sup>3</sup> ) %	0,011
Mittelwert CO (13% O <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	89
NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	142
Staubmessung mg/M <sup>3</sup> n	29
Rauchgastemperatur C°	117
Nominal kW	5,71
Massenfluss Rauchgas g/sec	5,7
Wirkungsgrad %	90
Energieverbrauch W	64
<b>niedriglast</b>	
Mittel CO (mg / Nm <sup>3</sup> ) %	0,028
Mittel CO (13% O <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	386
Durchschnittl, Rauchgastemperatur C°	50
Leistung kW	1,7
Wirkungsgrad %	95
Energieverbrauch W	21
Zulassungen	EN 14785 15a-BVG