



Verklaring m.b.t. prestaties van de kachel NL

Regulatief nr. 305/2011
DOP-Green 250 2559

| | |
|---|--|
| 1. Producttype | Pellekachels |
| 2. Productnaam | Green 250 serie |
| 3. Het toepassingsgebied van de kachel overeenkomstig de geldende goedkeuring | Ruimteverwarming voor Houten pellets en zonder water |
| 4. Contactgegevens van de fabrikant | Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk |
| 5. Evt. naam, contactpersoon en adres van de dealer, E-mailadres | Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk |
| 6. Systeem voor controle van de kachel | Systeem 3 |
| 7. Instituut dat de goedkeuring verleent | Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2559-EN_rev. 1 |

8. Prestaties van de kachel

| Geharmoniseerde norm | EN 14785:2006 nominale output | EN 14785:2006 Lage output |
|----------------------|--|---|
| Uitstoot | CO 0,003%/31mg/m ³ _n Nox 168 mg/m ³ _n Stof 18 mg/m ³ _n Stof (NS3058/3059) --- g/kg OGC (CEN/TS 15883) 2 mgC/m ³ _n - 13% O ₂ Energieverbruik 60 W/h | CO 0,017%/218mg/m ³ _n Nox 170 mg/m ³ _n Stof 18 mg/m ³ _n Stof (NS3058/3059) --- g/kg OGC (CEN/TS 15883) 8 mgC/m ³ _n - 13% O ₂ Energieverbruik 43 W/h |

Brandveiligheid

| | |
|--|---|
| Reactie op brand | A1 |
| Test van de brandveiligheid in verband met verbranding van hout | Goedgekeurd |
| Afstand tot brandbaar materiaal Achter de kachel Afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel Afstand tot vloer vanaf onderzijde deur Afstand tot meubilair | Minimale afstanden in mm 80 150 --- 650 |

Veiligheid

| | |
|--|-------------------|
| Mechanische weerstand (voor ondersteuning van rookgasafvoer/schoorsteen) | Niet getest (NPD) |
| Elektrische veiligheid | Conform |
| Oppervlaktetemperatuur | Goedgekeurd |
| Gemak van schoonmaken | Conform |

Thermisch vermogen

| | |
|---|---------------------|
| Nominale prestaties | 3,7-8,8 kW |
| Ruimteverwarming vermogen | 3,7-8,8 kW |
| Rendement | η 97%-95% |
| Rookgastemperatuur bij nominale warmteafgifte | T 47°C-87°C |
| Warmteafgifte voor water | Niet relevant (NPD) |
| Maximale bedrijfswaterdruk | Niet relevant (NPD) |

9.

De uitvoering van het product is aangegeven onder punt 1 en 2 en is in overeenstemming met de opgegeven prestaties onder punt 8. Deze verklaring wordt afgegeven m.b.t. de productaansprakelijkheid van de producent.

Ondertekend namens de fabrikant 05-01-2023


Heta A/s
 JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG
 TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616
 Martin Bach

Bij wijzigingen van de hierboven genoemde resultaten in deze verklaring, wordt de verklaring over de prestaties van de kachel ongeldig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk