



Déclaration de performance de poêle encastrable FR

Regulation No. 305/2011
DOP-Green 250 2559

1. Code d'identification unique du produit	Poêle à Pellets
2. Désignation	Green 250 série
3. Usage prévu du produit par rapport à l'homologation actuel	Poêle à bois domestique à combustion solide sans échangeur eau
4. Raison sociale et adresse du fabricant	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Raison sociale et adresse du revendeur	Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. Système d'évaluation et de vérification selon AVPC	System 3
7. Laboratoire approbant	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2559-EN_rev. 1

8. Performances déclarées

Homologué selon les normes	EN 14785:2006 Charge nominale	EN 14785:2006 Charge faible
Émissions	CO 0,003%/31 mg/m ³ _n Nox 168 mg/m ³ _n Particules fines 18 mg/m ³ _n Particules fines (NS3058/3059) ---g/kg OGC (CEN/TS 15883) 2 mgC/m ³ _n ved 13% O ₂ Consommation énergétique 60 W/h	CO 0,017%/218 mg/m ³ _n Nox 170 mg/m ³ _n Particules fines 18 mg/m ³ _n Particules fines (NS3058/3059) ---g/kg OGC (CEN/TS 15883) 8 mgC/m ³ _n ved 13% O ₂ Consommation énergétique 43 W/h

9. Sécurité incendie

Réaction au feu	A1
Test de sécurité incendie pendant l'utilisation (Risque de chute de combustible)	Conforme
Distance des matériaux inflammables L'arrière côté	Distances minimales 80 150 --- 650
Distance des matériaux inflammables à côté du poêle	
Distance des matériaux inflammables la vitre latérale	
Distances des meubles - avant	

10. Sécurité

Résistance mécanique (support poids du tubage/cheminée)	Pas testé (NPD)
Sécurité électrique	Conforme
Température de surface	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme

11. Performance thermique

Puissance nominale	3,7-8,8 kW
Rendement	η 97%-95%
Température des fumées par puissance nominale	T 47°C-87°C
Puissance hydraulique	Irrelevant (NPD)
Pression hydraulique maximale	Irrelevant (NPD)

Les performances du produit identifié dans les paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées dans le paragraphe 8.

Signé pour le fabricant et en son nom par 05-01-2023


Heta A/s
 JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG
 TLF. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616
 Martin Bach

Au cas de changements des valeurs susmentionnés dans cette déclaration des performances devient invalide.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk